

## 1 基本事項

- ・部品・電源などにおいて、1年以上の保証期間を有すること。

## 2 基本仕様

### ◆送信機

映像入力 HDMI (タイプA)

映像出力 LAN RJ-45 1000Mbps LAN/PoE 端子 AVoIP 信号を送信

アナログ音声 RCA(L/R)

伝送距離 HDMI 5m、RJ-45 100m

### ◆受信機

映像入力 LAN RJ-45 1000Mbps LAN/PoE 端子 AVoIP 信号を受信

映像出力 HDMI (タイプA)

アナログ音声 RCA(L/R)

伝送距離 HDMI 5m、RJ-45 100m

LOOP Out 端子：RJ-45 x1 系統 1000Mbps

### ◆コントローラー

最大6×6以上の映像コントロールが可能であること

iOS と Android アプリ経由でのコントロールが可能であること

GPIO：6 ピンターミナルブロック x 1

IR 入力：3.5mm ステレオジャック x 1

### ◆ラック、ラック金具

送信側、受信側の機器類がコンパクトに収納できること。

### ◆スイッチハブ

1Gポート×26 SFP スロット×4

大容量の映像データを処理することに適した装置であること

### ◆施工費・運搬費、諸経費

施工時は、防災機器室に送信側設備、災害対策室にマルチモニター及び受信側設備を設置する。なお、床はOAフロアとなっているため配線は床下に収納すること。モニター及び送信

機、受信機の接続に必要なHDMIケーブル、LANケーブル、その他電材等は施工費に含むこと。

3 その他

現地調査を希望する場合は本庁舎整備推進室へ連絡すること。

4 納入品の数量

納入品の数量は、山口市新本庁舎災害対策本部用モニターシステム購入事業 数量表【別紙2】に記載のとおりとする。