



ガス種：都市ガス 食数：130食

**特記事項**

- ◇ 厨房区画内は、床・壁・天井とも下地及び仕上材を不燃材料とみなす
- ◇ 厨房工事は機器の搬入・据付までとし設備等接続工事は別途工事【設備工事】・【電気工事】とする
- ◇ 壁取付棚・吊戸棚裏下地補強・吊ボルト・壁面ステンレス貼りは別途工事【建築工事】とする
- ◇ フード・ダクト・グリッドフィルターの製作および設置は別途工事【設備工事】とする
- ◇ グレーチング・グリストラップの支給および設置工事は別途工事【設備工事】とする
- ◇ 給湯器・シンク水栓（カラン）の支給および設置工事は別途工事【設備工事】とする  
(カランヶ所に付給湯器4号以上・給湯接続仕様の洗浄機は専用給湯器【75℃程度】が必要)
- ◇ 建築仕上げ寸法により通路幅の変動が生じることを想定した図面である

No.	品名	形式	台数	寸法(mm)			配管口径(A)				都市ガス		電気(60Hz,kW)			フイード	備考
				W	D	H	給水	給湯	排水		口径A	kW	単相100V	単相200V	三相200V		
									機器側	設備側							
A- < 保存 >																	
1	業務用冷蔵庫(ワイドスルー)	HR-90B-ML	1	900	800	1910			φ30	50			0.286				定格内容積: 761L コネクトWi-F対応可
2	業務用冷凍庫(ワイドスルー)	HF-90B3-ML	1	900	800	1910			φ26	50					0.395		定格内容積: 760L コネクトWi-F対応可
3	メトロマックスQ	MQ1860G・MQ74PE-5A	1	1520	465	1886											5段
4	メトロマックスQ	MQ1872G・MQ74PE-5A	1	1825	465	1886											5段
C- < 主調理 >																	
1	スチコン架台 6段用	HMIC-6D-ASC	1	900	810	725											6段用 スチコン架台(扉付仕様)、ホテルパン1列
2	軟水機	MKH-03B	1	225	360	460			13×2	50×2			0.006				
3	スチームコンベクションオープン	MIC-6HSC3	1	900	770	790			φ38	耐熱耐薬50					10.1	GF	コネクトWi-F対応可
4	サイドテーブル	HWT-47B-A(特)	1	400	750	600											下部3方枠、ゴミ箱(別途品)設置
5	涼厨ガスフライヤー	MGF-C18K	1	430	610	800					15	8.72				GF	
6	ボックスプレッダー		1	430	150	240											
7	ゆで麺機	MRF-066RC	1	600	600	800			GV15		25,20	耐熱・耐薬50×2	15	23.3			要
8	ボックスプレッダー		1	600	150	240											
9	ガステーブルコンロ	RGC-1265HD	1	1200	600	250					20	49.4					GF
10	ボックスプレッダー		1	1200	150	240											
11	業務用ドロー冷凍庫	FTL-120DDCG	1	1200	750	570→550			φ23	50			0.349				コネクトWi-F対応可 脚縮めてH550設置
12	一槽シンク	H1S-67B-A	1	600	750	800	15	15	40	50							BGD=80mm
13	パイプシェルフ	HPS-1235-A	1	1200	350	300											
14	パイプシェルフ	HPS-1235-A	1	1200	350	300											
15	一槽シンク	H1S-96B-A(特)	1	900	600	800	15	15	40	50							パンチング板付(ツラ仕上げ)
16	業務用冷蔵庫(ワイドスルー)	HR-90B-ML	1	900	800	1910			φ30	50			0.286				定格内容積: 761L コネクトWi-F対応可
17	コンパクトフリーザー	PF-057W	1	485	327	860							0.051				
D- < 盛付・配膳 >																	
1	テーブル型冷蔵庫	RT-120SNJ	1	1200	600	800			φ30	50			0.215				定格内容積: 243L コネクトWi-F対応可
2	バックシェルフ	HBS-1830-A(特)	1	1550	300	250											
3	吊戸棚	HBC-1230-7-A(特)	2	1050	300	750											
4	電子レンジシェルフ	HBS-640-A(特)	1	550	400	400											
5	電子レンジ	NE-920G	1	510	360	306									1.57		
6	欠番																
7	キャビネットテーブル	HCT-186-A(特)	1	(1558)	600	(540)											
8	欠番																
9	マイコンスープジャー	JHI-N081	2	362	315	335							0.22×2				8.0L(みそ汁40~60杯) 乾式保温方式で衛生的 70~90℃まで1℃刻みで設定可能
10	IHジャー炊飯器	SR-PGE54A	1	429	502	390											3升炊き
11	バックシェルフ	HBS-1230-A	2	1200	300	250											
12	バックシェルフ	HBS-1530-A	2	1500	300	250											
13	軟水器	HK-55RS	1	150	123	495			GV15								
14	業務用テーブル型冷蔵庫	RT-120SNJ-R	1	1200	600	800			φ30	50			0.215				定格内容積: 243L コネクトWi-F対応可
15	テーブル型室温冷蔵庫	MEHX-T126	1	1200	600	800			軟水器より	25	50						
16	セッティングキャビ	HCT-126-A(特)	1	1200	600	800											(上部オープン) 背面板取り外し式

\* ガス消費量は 1kW = 860kcal/h (0.072kg/h)とする。  
 \* 予備コンセントの数量及び容量については、打合せにより決定とする。(別途工事)

No.	品名	形式	台数	寸法(mm)			配管口径(A)				都市ガス		電気(60Hz,kW)			フード	備考
				W	D	H	給水	給湯	排水		口径A	kW	単相100V	単相200V	三相200V		
									機器側	設備側							
E- < 下膳・洗浄 >																	
1	下膳テーブル(中棚付)	HWT-184H-1M-A(特)	1	600	700/500	850											6本脚
2	バックシェルフ	HBS-1230-A	1	1200	300	250											
3	ソイルドテーブル	HJWE-680B-18SCFL-A	1	1800+25	700	850	15×3	15×2	40×3	50×3							
4	食器洗浄機	JWE-680C	1	640	655	1432		ア-ホ-接続	φ38.5	耐熱耐薬50				5.08	要	要	コネクトWi-Fi対応可
5	ガスブースター	WB-24J	1	315	510	680	GV15		25	耐熱耐薬50	15	24.0	0.092				
6	クリーンテーブル	HJWE-680B-12CCR-A(特)	1	1200+25	700	850											
7	オーバーシェルフ	HOS-95-2R-2FC-A	1	600	600	750/900											アングル 3本脚
8	メトロマックスQ	MQ1842G・MQ74PE-5A	1	1060	465	1886											5段
9	下膳テーブル	HPT-156H-A(特)	1	(1083)	500	850											下部3方枠
F- < サービス >																	
1	リーチイン冷蔵ショーケース	RSC-90F	1	900	650	1890							0.232				冷却内容積：631L
2	一槽シンク(扉付)	H1S-46-A(特)	1	450	600	800	15	15	40	50							
3	キューブアイスメーカー	IM-95TP	1	1000	600	800	GV15		φ32	50			0.44				コネクトWi-Fi対応可
4	ジュースディスペンサー	<別途品>	1	(360)	(660)	(700)	(GV15)						(0.295)				
5	エスプレッソコーヒーマシン	Black & White4 CTS	1	412	600	680	GV15		(40)	50							5.3
6	コーヒーブリュワー	BUNN ICBB Single	1	259	609	681	GV13										3.6
7	冷蔵ショーケース	TSA-120XC	1	1200	652	1155							0.445				
8	業務用テーブル型冷凍冷蔵庫	RFT-120SNJ	1	1200	600	800			φ30	50			0.333				定格内容積：220L(冷蔵室106L、冷凍室114L) コネクトWi-Fi対応可
9	3方枠テーブル	HWT-76-A(特)	1	900	600	800											
10	スムージーブレンダー	STEALTH885	2	220	235	440							1.2×2				
11	引出付キャビネットテーブル	HCT-126-3D-A	1	1200	600	800											
<備品>																	
	ホテルパン(1/1サイズ)		3	530	325	20											
	穴あきホテルパン(1/1サイズ)		3	530	325	65											
	食器洗浄機用ラック		3	502	502	130											
	* 予備コンセント		*										(*)				
合計																	
												105.42	(6.085) +α	(10.47)	19.085		

\* ガス消費量は 1kW = 860kcal/h (0.072kg/h)とする。  
\* 予備コンセントの数量及び容量については、打合せにより決定とする。(別途工事)