

## 避難所環境改善備蓄品（簡易ベッド・テント式パーティション）購入仕様書

### 1 概要

#### （１）件名

避難所環境改善備蓄品（簡易ベッド・テント式パーティション）購入

#### （２）目的

この仕様書は山口市が購入する避難所用簡易ベッド及びテント式パーティションについて必要な項目を定めるものである。

#### （３）納入場所

山口市内の総合支所及び地域交流センター等  
（別紙「納品場所及び納品数一覧」参照）

#### （４）納入期限

令和８年１２月２８日（月）まで

#### （５）品目

下記一覧

	品目	参考製品	数量	単位
1	簡易ベッド	OTB-WSワンタッチベッド （株式会社昭栄商会製品） NQ-116ワンタッチ式簡易ベッド （株式会社ニード製品）	460	台
2	テント式パーティション	TAS-180パーティション （株式会社昭栄商会製品） ポップアップパーテーションH180 （キンパイ商事株式会社製品）	190	張

### 2 仕様・規格等

#### 【簡易ベッド】

##### （１）仕様

- ・ワンタッチで設営できる構造であること。
- ・部材の取付や組立作業を必要とせず、本体の折り畳まれている生地およびフレームを押し広げ、床面へと荷重をかけることで展張し、ベッドの形状になる構造であること。また、生地とフレームは一体化しており、分割できない構造である

こと。

- ・ ベッド本体を折り畳む際は左右の両端を持ち上げるようにして縮めるだけの単純な構造であること。畳んで自立させた後、フレームに付属しているベルト及びバックルにて本体生地、フレームを固定できること。なお、これらは紛失防止のため、フレームまたは本体生地に縫い付け等外れない仕様であること。
- ・ 体位の移動や、上体を起こしやすくするため、中央付近の左右にベルト等の持ち手がそれぞれ少なくとも1つ以上付けてあること。
- ・ 頭部が上位に位置する傾斜のある形状仕様であること。
- ・ フレームはスチールパイプ16mm以上とし、肉厚は0.8mm以上とする。また10点以上、地面への足があること。

## (2) 規格

### ①展開時寸法

幅 750mm×奥行 1,900mm×高さ 370～400mm程度

### ②収納時寸法

縦 160mm×横 240mm×長さ 1,050mm程度

### ③重量

7.5kg以下／台

### ④耐荷重

200kg以上。なお、日本国内第三者機関で200kg以上の耐荷重試験40日間利用をクリアしていること。

### ⑤材質

座面について、ポリエステル 600 D以上を2枚、表面 が外側になるように重ねた二重構造であること。また、防災・抗菌・防ダニ加工が施されていること。

### ⑥梱包

・ 本製品は付属品一式とともにショルダー式収納袋に収め、梱包として段ボール箱に封入して納品すること。なお、複数台をまとめて梱包することも可とする。

・ 段ボール箱には、次の事項を表示したシールを貼付すること。(製品名、山口市防災危機管理課、箱内数量、納入年月、納入業者名、製品の写真)

### ⑦その他

・ アルコール等の消毒でも生地の変色・劣化が生じないこと。

## 【テント式パーティション】

### (1) 仕様

- ・ 繰り返しの使用に耐えうる耐久性を有していること。
- ・ すべての面が連結された一体構造とし、ワンタッチで組立、設置時に工具等を

必要とせず設営可能であること。

- ・天井はファスナーにて開閉ができる仕様であり、開けた天井部分については本体に収納できるなど、コンパクトにできること。また、天井部分は、メッシュ生地または非メッシュ生地のいずれでもよい。なお、メッシュ生地を採用する場合は、1インチ当たり18メッシュ以上24メッシュ以下とする。

- ・展開後でも容易に移動できるよう床面が無い構造であること。また、アルミ敷きマット（幅1,800～2,000mm×奥行1,800～2,000mm×厚さ2～3mm程度）を1張につき1枚付属することとし、本体とアルミ敷きマットの固定の有無は問わない。

- ・すべてのファスナーはパーティションの外側、内側の両方から開閉可能であること。

- ・出入口は車椅子で、パーティション内に入れる構造であること。

- ・付属の円形ショルダー式収納袋に収納可能であること。（直径800mm程度）

- ・出入り口面に表札が入る袋（160mm×220mm程度）が取り付けられているもの。

- ・出入口は車椅子で、パーティション内に入れる構造であること。

## （２）規格

### ①組立時寸法

幅 2,000～2,100mm×奥行 2,000～2,100mm×高さ 1,800mm

### ②収納時寸法

直径 800mm×厚み 90mm以下

### ③重量

7.5kg以下（本体）

### ④外覆材質

- ・ポリエステル 210T以上のアルミ2層コーティングまたは、ポリエステル70D以上の内面シルバーコーティングであること。

- ・遮光率 98%以上とすること。

### ⑤カラー

- ・表生地は被災者の心情に配慮した落ち着いた色とし、色見本を事前に市に提出して承認を得ること。

### ⑥フレーム

- ・高弾性ステンレススチールまたは、ばね鋼垂鉛メット 幅9～10mm×厚み2mm厚以上

### ⑦梱包

- ・本製品は付属品一式とともにショルダー式収納袋に収め、梱包として段ボール箱に封入して納品すること。なお、複数台をまとめて梱包することも可とする。また、付属品のうちアルミ敷きマットについては、別箱での梱包も可とする。

- ・段ボール箱には、次の事項を表示したシールを貼付すること。（製品名、山口市防災危機管理課、箱内数量、納入年月、納入業者名、製品の写真）
- ・パーティションの組み立て及び収納方法及びそれらの動画説明を視聴することができる QR コードが記載された取扱説明書が梱包されていること。

### 3 その他

- ・仕様で定める参考製品以外の同等品を納品しようとするときは、別添同等品事前承諾申請書及び対象製品の仕様が確認できる書類（カタログの写し等）を添え、令和8年7月3日（金）正午までに提出すること。
- ・契約後、本仕様書の「2 仕様・規格等」に定める【簡易ベッド】（2）規格④耐荷重⑤材質、及び【テント式パーティション】（2）規格④外覆材質の要件を満たしていることを証する公的な書類を提出すること。
- ・納入場所への運送費用等の諸費用は、本契約に含めることとする。
- ・詳細な納入日時等については、契約後の協議によるものとする。
- ・本仕様書の定めのない事項については防災危機管理課と協議の上、指示を受けること。